

Температурные контроллеры



DTA

Терморегуляторы стандартной серии

DTA является локальным одноканальным терморегулятором и подходит для большинства типовых практических задач управления процессом нагрева или охлаждения. DTA имеет пять типоразмеров лицевой панели (48x48, 48x96, 72x72, 96x48, 96x96), удобный интерфейс пользователя и три типа управляющих выходов.

Входной сигнал: термопара (11 типов), термосопротивление (Pt100, JPt100), медное термосопротивление (Cu50)

Управляющий выход: реле, импульсное напряжение (SSR), ток 4...20мА

Режимы управления: ПИД-регулирование, ВКЛ/ВЫКЛ и ручное управление

Функция автонастройки

Управление нагревом или охлаждением

2 alarm-выхода с 10 режимами сигнализации

Порт RS485 (опция)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: dte@nt-rt.ru

www.delta.nt-rt.ru