

# Программируемые контроллеры



## DVP-SE

Компактный ПЛК с сетевыми возможностями

Встроенные мини-USB, Ethernet и 2 порта RS-485

**Правосторонняя** и высокоскоростная **левосторонняя** шины расширения

Не требует аккумулятора и техобслуживания

(часы реального времени работают до 15 дней после отключения питания)

### Основные характеристики:

Входы/выходы ЦПУ: 12 (8DI/4DO);

Расширение до 480 входов/выходов (2 шины расширения);

Высокоскоростные импульсные выходы: 2 канала (Y0, Y2) - до 100кГц, 2 канала (Y1, Y3) - до 10кГц;

Встроенный порт Ethernet поддерживает протоколы MODBUS TCP и Ethernet/IP;

Память: программа - 16К шагов, регистры - 12К Слов;

Высокая скорость обработки инструкций: базовая (LD) - 0,64; прикладная (MOV) - 2мкс;

Функция фильтрации IP-адресов работает как первый барьер защиты против вредоносных программ и сетевых угроз;

Функция удаленного ввода/вывода подходит для программ распределенного последовательного управления, например, в системах автоматизации зданий.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [dte@nt-rt.ru](mailto:dte@nt-rt.ru)

[www.delta.nt-rt.ru](http://www.delta.nt-rt.ru)