

Источники питания



PMT

Промышленные источники питания для монтажа на панель

Основные характеристики:

номинальное выходное напряжение 4/5/12/24 В постоянного тока

широкий диапазон рабочих температур: от -10 до +70°C; для дополнительной надежности алюминиевые крышки, применяемые при производстве панелей, рассчитаны на температуру не менее 105°C

вибро- и ударопрочность по стандарту IEC60068-2-6.

функции защиты от перегрузок по току и по напряжению; защита от перегрева

надежная конструкция с ожидаемым сроком службы не менее 10 лет

среднее время безотказной работы > 200,000 часов

панели обеспечивают стабильную, без снижения, выходную мощность в диапазоне входного напряжения от 90 до 264 В переменного тока

КПД >85%

производится в соответствии со стандартом RoHS (директива 2011/65/EU)

Возможные конфигурации:

Закрытый

С кожухом и монтажным основанием (L Frame)

Без корпуса (кодировка PMB)

Варианты разъемов:

клеммы



для фронтальной установки (Front Face)



штекерный жгутовый разъем

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: dte@nt-rt.ru

www.delta.nt-rt.ru



Сравнение серий PMC и PMT:

Спецификации	24V 35W		24V 50W	
	PMT	PMC	PMT	PMC
Входное напряжение	90-264Vac	85-264Vac	90-264Vac	85-264Vac
Макс. входной ток	< 0.75A @115Vac < 0.50A @230Vac	< 0.72A @ 115Vac < 0.40A @ 230Vac	< 1.10A @ 115Vac < 0.65A @ 230Vac	< 1.10A @ 115Vac < 0.70A @ 230Vac
КПД	> 85% typ.	> 85% typ.	> 86% typ.	> 86% typ.
Время задержки	> 16.7ms @ 115Vac	> 15ms @ 115Vac > 80ms @ 230Vac	> 16.7ms @ 115Vac	> 15ms @ 115Vac > 90ms @ 230Vac
Наработка на отказ	> 200,000 hrs.	> 700,000 hrs.	> 200,000 hrs.	> 700,000 hrs.
Размеры (Д x Ш x В)	98 x 97 x 38 mm	128 x 97 x 38 mm	98 x 97 x 38 mm	128 x 97 x 38 mm
Вес	0.22 kg	0.24 kg	0.24 kg	0.26 kg
Материал корпуса	SECC	Aluminium	SECC	Aluminium

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: dte@nt-rt.ru

www.delta.nt-rt.ru