# Коммуникационные модули



## RTU

Конверторы интерфейса, удаленные станции ввода/вывода

## RTU-EN01



Станция удаленного ввода/вывода сети Ethernet

Подержка MODBUS TCP Slave. Может одновременно опрашиваться через сеть Ethernet до 16 ведущими устройствами (ПЛК, панели оператора, SCADA)

Подключение модулей серии DVP-S: до 8 модулей аналогового ввода/вывода, до 16 модулей дискретного ввода/вывода (до 256 каналов)

Работа в качестве шлюза Modbus RTU/ASCII (RS485) в Modbus TCP (Ethernet). К порту RS-485 можно подключить до 32 ведомых модулей MODBUS

Имеет встроенные базовые инструкции ПЛК: таймеры, счетчики, часы реального времени, логические функции IF-THEN

Возможность мониторинга состояния

Позволяет осуществлять настройки и мониторинг через веб-браузер

Виртуальный СОМ-порт

## RTU-PD01



Станция удаленного ввода/вывода сети Profibus DP

Поддержка протокола PROFIBUS DP

Автоопределение скорости передачи, максимальная скорость - 12 Мбит/с

Поддержка технологии GSD-файлов для идентификации и циклической передачи данных

Подключение до 8 модулей аналогового ввода/вывода серии DVP-S

Подключение модулей дискретного ввода/вывода серии DVP-S (до 256 каналов)

К порту RS-485 можно подключить до 16 ведомых устройств MODBUS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: dte@nt-rt.ru www.delta.nt-rt.ru

## RTU-DNET

Станция удаленного ввода/вывода сети DeviceNet



Поддержка протокола DeviceNet

Поддержка технологии EDS-файлов для идентификации и циклической передачи данных

Подключение до 8 модулей аналогового ввода/вывода серии DVP-S

Подключение модулей дискретного ввода/вывода серии DVP-S (до 256 каналов)

К порту RS-485 можно подключить до 8 ведомых модулей MODBUS

Максимальная скорость передачи данных: 500кб/сек

## RTU-485



Станция удаленного ввода/вывода по RS-485

Поддержка протокола MODBUS

Подключение до 8 модулей аналогового ввода/вывода серии DVP-S

Подключение модулей дискретного ввода/вывода серии DVP-S (до 256 каналов)

Макс. скорость передачи данных - 115,2 кбит/с

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

> Единый адрес: dte@nt-rt.ru www.delta.nt-rt.ru