

# Преобразователи частоты



## VFD-B

Универсальные преобразователи частоты общего назначения

- Выходная частота: 0~400Гц (0~2000Гц)
- Настраиваемая характеристика V/F и векторное управление
- Основной и дополнительный источники задания частоты
- 15 предустановленных скоростей
- Автоматическое пошаговое управление
- ПИД-регулятор
- Автоматическая компенсация момента и скольжения
- Связь по MODBUS (скорость до 38400 бит/сек), а так же модули Profibus DP, DeviceNet, LonWorks

Векторное управление в разомкнутом и замкнутом контуре; Автотестирование двигателя;  
Управление группой электродвигателей

U <sub>пит</sub> , В	Диапазон мощностей, кВт
1Ф/220В	0.75 - 2.2
3Ф/220В	0.75 - 37
3Ф/380В	0.75 - 75

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [dte@nt-rt.ru](mailto:dte@nt-rt.ru)

[www.delta.nt-rt.ru](http://www.delta.nt-rt.ru)