

Преобразователи частоты



VFD-E

Компактный векторный преобразователь частоты

Встроенный программируемый логический контроллер (PLC)

Допускают плотную установку

Простота обслуживания

Модульная конструкция

Встроенный порт RS-485 (MODBUS)

Дополнительные коммуникационные модули

Гибкое расширение входов/выходов

Совместное использование шины DC BUS

Соответствие директивам RoHS

Встроенный РЧ-фильтр

Вольт-частотный и векторный алгоритмы управления; автотестирование и определение параметров двигателя при векторном управлении

$U_{\text{пит}}, \text{В}$	Диапазон мощностей, кВт
1Ф/115В	0.2 - 0.75
1Ф/230В	0.2 - 2.2
3Ф/230В	0.2 - 15
3Ф/460В	0.4 - 22

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: dte@nt-rt.ru

www.delta.nt-rt.ru