

## Информация для заказа

Мощность	Типоразмер	IP55 без силового выключателя	IP55 с силовым выключателем	Размеры (В x Ш x Г) мм
0.75	A	VFD007FP4EA-52	VFD007FP4EA-52S	336x161x199
1.5		VFD015FP4EA-52	VFD015FP4EA-52S	336x161x199
2.2		VFD022FP4EA-52	VFD022FP4EA-52S	336x161x199
3.7		VFD037FP4EA-52	VFD037FP4EA-52S	336x161x199
4		VFD040FP4EA-52	VFD040FP4EA-52S	336x161x199
5.5		VFD055FP4EA-52	VFD055FP4EA-52S	336x161x199
7.5		VFD075FP4EA-52	VFD075FP4EA-52S	336x161x199
11	B	VFD110FP4EA-52	VFD110FP4EA-52S	491x216x229
15		VFD150FP4EA-52	VFD150FP4EA-52S	491x216x229
18.5		VFD185FP4EA-52	VFD185FP4EA-52S	491x216x229
22		VFD220FP4EA-52	VFD220FP4EA-52S	491x216x229
30	C	VFD300FP4EA-52	VFD300FP4EA-52S	630x282x265
37		VFD370FP4EA-52	VFD370FP4EA-52S	630x282x265
45	D0	VFD450FP4EA-52	VFD450FP4EA-52S	680x308x307
55		VFD550FP4EA-52	VFD550FP4EA-52S	680x308x307
75	D	VFD750FP4EA-52	VFD750FP4EA-52S	770x370x335
90		VFD900FP4EA-52	VFD900FP4EA-52S	770x370x335



## Преобразователи частоты с высокой степенью защиты Серия CFP2000



<b>Архангельск</b> (8182)63-90-72	<b>Ижевск</b> (3412)26-03-58	<b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13	<b>Пермь</b> (342)205-81-47	<b>Сургут</b> (3462)77-98-35
<b>Астана</b> (7172)727-132	<b>Иркутск</b> (395)279-98-46	<b>Москва</b> (495)268-04-70	<b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15	<b>Тверь</b> (4822)63-31-35
<b>Астрахань</b> (8512)99-46-04	<b>Казань</b> (843)206-01-48	<b>Мурманск</b> (8152)59-64-93	<b>Рязань</b> (4912)46-61-64	<b>Томск</b> (3822)98-41-53
<b>Барнаул</b> (3852)73-04-60	<b>Калининград</b> (4012)72-03-81	<b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41	<b>Самара</b> (846)206-03-16	<b>Тула</b> (4872)74-02-29
<b>Белгород</b> (4722)40-23-64	<b>Калуга</b> (4842)92-23-67	<b>Нижегород</b> (831)429-08-12	<b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40	<b>Тюмень</b> (3452)66-21-18
<b>Брянск</b> (4832)59-03-52	<b>Кемерово</b> (3842)65-04-62	<b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81	<b>Саратов</b> (845)249-38-78	<b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59
<b>Владивосток</b> (423)249-28-31	<b>Киров</b> (8332)68-02-04	<b>Новосибирск</b> (383)227-86-73	<b>Севастополь</b> (8692)22-31-93	<b>Уфа</b> (347)229-48-12
<b>Волгоград</b> (844)278-03-48	<b>Краснодар</b> (861)203-40-90	<b>Омск</b> (3812)21-46-40	<b>Симферополь</b> (3652)67-13-56	<b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04
<b>Вологда</b> (8172)26-41-59	<b>Красноярск</b> (391)204-63-61	<b>Орел</b> (4882)44-53-42	<b>Смоленск</b> (481)29-41-54	<b>Челябинск</b> (351)202-03-61
<b>Воронеж</b> (473)204-51-73	<b>Курск</b> (4712)77-13-04	<b>Оренбург</b> (3532)37-68-04	<b>Сочи</b> (862)225-72-31	<b>Череповец</b> (8202)49-02-64
<b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89	<b>Липецк</b> (4742)52-20-81	<b>Пenza</b> (8412)22-31-16	<b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13	<b>Ярославль</b> (4852)69-52-93
<b>Иваново</b> (4932)77-34-06	<b>Киргизия</b> (996)312-96-26-47	<b>Казахстан</b> (772)734-952-31	<b>Таджикистан</b> (992)427-82-92-69	



## Характеристики

- Прочный корпус со степенью защиты IP55
- Опциональный встроенный силовой выключатель
- Поддержка функции STO (безопасное снятие момента) уровня SIL2
- Мощностной диапазон: 460В 0,75кВт...90кВт
- Встроенный фильтр ЭМС, соответствие уровням С1 и С2 по IEC61800-3

- 2 ПИД-регулятора
- Поддержка ВАСnet и MODBUS
- Встроенный ПЛК (10к шагов)
- Встроенный дроссель в звене постоянного тока эффективно сокращает гармоники, в соответствии IEC61000-3-12
- Поддерживает коммуникационные платы: PROFIBUS DP, DeviceNet, MODBUS TCP, EtherNet/IP, CANopen

## Характеристики

Типоразмер		А							В				С		D0		D		
Модели VFD-____FP4E-__		007	015	022	037	040	055	075	110	150	185	220	300	370	450	550	750	900	
Выходные характеристики	Легкий режим	Номинальная мощность (кВ*А)	2.4	3.3	4.4	6.8	8.4	10.4	14.3	19	25	30	36	48	58	73	88	120	143
		Номинальный выходной ток (А)	3	4.2	5.5	8.5	10.5	13	18	24	32	38	45	60	73	91	110	150	180
	Мощность подключаемого двигателя (кВт)	0.75	1.5	2.2	3.7	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	
	Перегрузочная способность	120% от номинального тока в течении 1 минуты, повтор каждые 5 минут																	
	Нормальный режим	Номинальная мощность (кВ*А)	1.4	2.4	3.2	4.8	7.2	8.4	10	14	19	25	30	36	48	58	73	88	120
Номинальный выходной ток (А)		1.7	3.0	4.0	6.0	9.0	10.5	12	18	24	32	38	45	60	73	91	110	150	
Мощность подключаемого двигателя (кВт)		0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	
Перегрузочная способность		120% от номинального тока в течении 1 минуты, 160% в течении 3 сек., повтор каждые 5 минут																	
Входные характеристики	Макс. Выходная частота (Гц)	599.00Гц																	
	Несущая частота (кГц)	2 ~ 15кГц (8кГц)									2 ~ 10кГц (6кГц)								
	Входной ток (А) легкий режим	3.0	4.2	5.5	8.5	10.5	13	18	24	32	38	45	60	73	91	110	150	180	
	Входной ток (А) нормальный режим	1.7	3.0	4.0	6.0	9.0	10.5	12	18	24	32	38	45	60	73	91	110	150	
	Номинальное напряжение / частота	3 фазы AC 380В ~ 480В (-15% ~ +10%), 50/60Гц																	
	Диапазон допустимого напряжения сети	323 ~ 528 V <sub>AC</sub>																	
	Допустимое отклонение частоты сети	47 ~ 63Гц																	
Масса	6.8 кг							14.5 кг				26.5 кг		42 кг		59.5 кг			
Метод охлаждения	Естественное охлаждение	Вентилятор																	
Тормозной прерыватель	Типоразмеры А, В, С, Встроенный																		
Дроссель звена постоянного тока	Встроенный дроссель DC, выполнение EN6100-3-12																		
Фильтр ЭМС	Соответствие нормам EN61800-3 кат. С2 и С1*																		

\*1 Диапазон частоты ШИМ для VFD900FP4EA-xx составляет 2...9 кГц, установка по умолчанию 6 кГц

\*2 Для удовлетворения нормам ЭМС категории С1 требуется установка ферритового кольца на выходе преобразователя

## Общие характеристики

Управление	<b>Метод управления</b>	Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)				
	<b>Режим управления</b>	1: U/f = const; 2: SVC (векторное управление без обратной связи)				
	<b>Стартовый момент</b>	Режимы VF и SVC: стартовый момент 160% от номинального при 0.5Гц Режим PMSVC: стартовый момент 100% от номинального при номинальной частоте				
	<b>Характеристика U/f</b>	Настраиваемая по 4 точкам				
	<b>Полоса пропускания регулятора скорости</b>	5Гц				
	<b>Ограничение момента</b>	Легкий режим: до 130% от номинального момента; Нормальный режим: до 160% от номинального момента				
	<b>Точность поддержания момента</b>	±5%				
	<b>Макс. Выходная частотв (Гц)</b>	599.00Гц				
	<b>Точность поддержания выходной частоты</b>	Цифровое задание: ±0.01%, Аналоговое задание: ±0.1%				
	<b>Разрешение канала управления частотой</b>	Цифровое задание: 0.01 Гц; Аналоговое задание: макс. частота x 0.03/60 Гц (±11 бит)				
<b>Перегрузочная способность</b>	Легкий режим: 120% от номинального тока в течении 1 минуты; Нормальный режим: 120% от номинального тока в течении 1 мин., 160% от номинального тока в течении 3 сек.					
<b>Сигнал управления частотой</b>	0 ~ +10 В, 4 ~ 20 мА, 0 ~ 20 мА, импульсный вход					
<b>Время разгона/торможения</b>	0.00 ~ 600.00/0.0 ~ 6000.0 секунд					
<b>Основные функции управления</b>	Перезапуск при сбое	Ограничение тока	Определение сваливания	Быстрый останов	Последовательность фазировки	
	Автоподбор скорости	Копирование параметров	Частота JOG	Компенсация скольжения	Компенсация момента	
	S-образная характеристика разгона/замедления	Контроль энергосбережения	Переключение времени разгона/замедления	Нижнее ограничение частоты	Игнорирование временного провала сети	
	ПИД-регулятор (с функцией засыпания)	Автонастройка (с вращением, без вращения)	Торможение постоянным током При старте /останове	Коммуникация ВАСnet	до 16 предустановленных скоростей	
	Определение превышения момента	MODBUS (RS-485 RJ45, Max. 115.2 kbps)				
<b>Управление вентилятором</b>	VFD300FP4E и более вмощные номиналы - управление ШИМ VFD220FP4E и последующие номиналы имеют силовой выключатель					
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТЫ</b>	<b>Защита двигателя</b>	Электронное температурное реле				
	<b>Защита от превышения тока</b>	Легкий режим: защита от превышения тока свыше 200% от номинального, Нормальный режим: Защита от пиков тока свыше 240% от номинального, ограничение тока (Легкий режим: 130 ~ 135%) (Нормальный режим: 170 ~ 175%)				
	<b>Защита от перенапряжения</b>	Преобразователь частоты будет остановлен при напряжении в звене постоянного тока свыше 820 В				
	<b>Защита от перегрева</b>	Встроенный температурный датчик				
	<b>Защита от сваливания</b>	Защита от сваливания во время разгона, замедления и постоянной скорости				
	<b>Перезапуск после пропадания питания</b>	Устанавливается до 20 сек.				
	<b>Защита от утечки тока на землю</b>	При токе утечки более 50% номинального тока				
<b>Международная сертификация</b>						

## Характеристики окружающей среды

Модель	Типоразмер	Уровень защиты	Рабочая температура
VFDxxxxFPxxx-52	Типоразмер А ~ D: 0.75 ~ 90 kW	IP55/NEMA12	-10 °С ~ 50 °С

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3552)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://delta.nt-rt.ru/> || [dte@nt-rt.ru](mailto:dte@nt-rt.ru)